

Equipos odontológicos

Importación y venta de equipos odontológicos



Asistencia Técnica Dental S.A.S.



Piezas de **Baja Velocidad**



FICHA TÉCNICA

Kit de baja

velocidad **GREEN-L**



ProDental[®]

Modelo **GREEN-L**

Descripción

El kit de piezas de baja velocidad **GREEN-L** está compuesto por el **Contra-Ángulo, Punta recta y Micro motor**. Las piezas cuentan con un canal de irrigación externa, lo cual permite el suministro de agua para cualquier procedimiento. Este modelo tienen un diseño moderno que lo hace ideal para todos los gustos. Todas las piezas del kit son compatibles con marcas como **NSK, KAVO, W&H**, etc

El **Kit ideal** para los amantes de lo **moderno!**

Parámetros Técnicos

- ▶ Velocidad rotación hacia adelante: 18.000 (RPM)
- ▶ Velocidad rotación en reversa: 16.000 (RPM)
- ▶ Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- ▶ Autoclave hasta 135 grados
- ▶ Dimensión d ela fresa: 2.334-2.355 (mm)
- ▶ Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- ▶ Flujo de Agua: 90 - 110 (min/ml)
- ▶ Presión de Agua: 0.2 - 0.23 (Mpa)
- ▶ Ruido: <65 Db
- ▶ Presión Interfaz: 206-231 Kpa
- ▶ Presión unidad dental: 241-275 Kpa

FICHA TÉCNICA



Punta recta
modelo **SH**

ProDental[®]

Modelo **SH**

Descripción

La punta recta ProDental es compatible con marcas como **NSK, W&H, KAVO**, etc. Los modelos **BLUE-L y GREEN-L** hacen que al momento de adquirir una pieza de baja velocidad, puedas tener dos opciones de diseño distintas, con la misma calidad PREMIUM ProDental. Éste modelo es perfecto para quienes desean una pieza recta a un **precio ideal!**

Compatibles con diferentes **marcas**

Parámetros Técnicos

- ▶ Velocidad rotación hacia adelante: 18.000 (RPM)
- ▶ Velocidad rotación en reversa: 16.000 (RPM)
- ▶ Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- ▶ Autoclave hasta 135 grados
- ▶ Dimensión d ela fresa: 2.334-2.355 (mm)
- ▶ Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- ▶ Flujo de Agua: 90 - 110 (min/ml)
- ▶ Presión de Agua: 0.2 - 0.23 (Mpa)
- ▶ Ruido: <65 Db
- ▶ Presión Interfaz: 206-231 Kpa
- ▶ Presión unidad dental: 241-275 Kpa

FICHA TÉCNICA



Contra Àngulo
modelo **CA**

ProDental®

Modelo **CA**

Descripción

El Contra-Ángulo **GREEN-CA y BLUE-CA** tiene un sistema de llave y es compatible con marcas como **NSK, W&H, KAVO** y tiene un sistema de irrigación externa que lo hace ideal para un trabajo óptimo. Éste modelo es perfecto para quienes desean un **Contra-Ángulo efectivo a un precio ideal!**

Compatibles con diferentes **marcas**

Parámetros Técnicos

- ▶ Velocidad rotación hacia adelante: 18.000 (RPM)
- ▶ Velocidad rotación en reversa: 16.000 (RPM)
- ▶ Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- ▶ Autoclave hasta 135 grados
- ▶ Dimensión d ela fresa: 2.334-2.355 (mm)
- ▶ Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- ▶ Flujo de Agua: 90 - 110 (min/ml)
- ▶ Presión de Agua: 0.2 - 0.23 (Mpa)
- ▶ Ruido: <65 Db
- ▶ Presión Interfaz: 206-231 Kpa
- ▶ Presión unidad dental: 241-275 Kpa



Micromotor
modelo **AM**

ProDental®

Modelo **AM**

Descripción

El Micromotor ProDental tiene un sistema de **IRRIGACIÓN EXTERNA** y es compatible con marcas como **NSK, W&H, KAVO**. La velocidad del Micromotor permite un mayor rendimiento hacia el contra ángulo y la punta recta, lo cual lo hace ideal para un trabajo óptimo. **Éste modelo es perfecto para quienes desean un Micromotor efectivo a un precio ideal!**

Compatibles con diferentes **marcas**

Parámetros Técnicos

- ▶ Velocidad rotación hacia adelante: 18.000 (RPM)
- ▶ Velocidad rotación en reversa: 16.000 (RPM)
- ▶ Presión de Aire: 0.25 - 0.30 (Mpa)
- ▶ Autoclave hasta 135 grados
- ▶ Dimensión d ela fresa: 2.334-2.355 (mm)
- ▶ Torque: 0.40 - 0.45 (N)
- ▶ Flujo de Agua: 90 - 110 (min/ml)
- ▶ Presión de Agua: 0.2 - 0.23 (Mpa)
- ▶ Ruido: <65 Db
- ▶ Presión Interfaz: 206-231 Kpa
- ▶ Presión unidad dental: 241-275 Kpa